

FEUERHEMMENDE STAHLTÜR

T30-1-FSA "TECKENTRUP „HT8-D“

- 1-FLÜGELIG
- DÜNNFALZ
- JETZT NEU: MIT SICHTMAUERWERKSBEFESTIGUNG!
- LINKS/RECHTS VERWENDBAR
- FÜR DEN INNENEINSATZ

Größenbereich

Bau-Richtmaße (als Klappe):

Breite: 750 – 1000 mm

Höhe: 800 – 1250 mm

Bau-Richtmaße

Breite: 750 – 1125 mm

Höhe: 875 – 2125 mm

Einbau in

- Mauerwerk, mind. 115 mm
- Beton, mind. 100 mm

Türblatt

- Doppelwandig
- Tür 4-seitig gefalzt (Dünnfalz)
- Türblattdicke: 42 mm
- Blechdicke: 0,9 mm
- Sicherungszapfen: mind. 1

Oberfläche

Türblatt und Zarge verzinkt, pulverbeschichtet und grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002

Zarge

- Eckzarge, 4-seitig, 2,0 mm dick mit umlaufender Dichtung (schalldämmend)
- Befestigung der Zarge durch Sichtmauerwerksbefestigung
- Zarge mit Bodeneinstand (Standard)

Sonderausstattung Zarge

Gegenzarge oder Umfassungszarge

Sonderausstattung


- Vorgerichtet für Rosettenbeschlag
- Obentürschließer nach EN 1154
- Schlösser (Panikschlösser)
- Elektrischer Türöffner
- Verschlusskontrolle (Riegelkontakt) eingebaut




Feuerhemmend
nach EN 1634-1/
DIN 4102



Rauchdicht
nach EN 1634-3/
DIN 18095¹⁾



Schalldämmend
nach EN 20140/
EN 717-1 bis
max. RW 39 dB¹⁾



Einbruchhemmend
nach EN 1627-WK2

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS